

Информационное письмо
О начале продаж разъема G1BU3000-SK-IG-OW

Компания ОВЕН информирует с 6 июня 2022 года о закрытии продаж электроразъемов РК-1 в связи с дефицитом материала Molex 1212010002. Взамен в продажу поступает РАЗЪЕМ G1BU3000-SK-IG-OW с идентичным стандартом соединения EN 175301-803 A (DIN 43650A).

Таблица. Сравнительные характеристики

Характеристики	Было	Стало
	Электроразъём РК-1	Разъём G1BU3000-SK-IG-OW
Габаритные размеры		
Цвет оболочки	Чёрный	Зелёный
Цена	408 руб.	408 руб.

Краткое описание

Разъём стандарта EN 175301-803 A (DIN 43650A) широко применяется в промышленности и используется в качестве основного разъёма для коммутации кабеля с любым преобразователем (датчиком) давления, уровня и различных приборов. Разъём стандарта DIN 43650A способствует снижению попадания влаги и окисления контактов коммутации информационных линий.

Технические характеристики:

- Соединение стандарта EN 175301-803 A (DIN 43650A).
- Число контактов: 3 + заземляющий контакт.
- Напряжение: 250V~/300V.
- Сечение провода: 1,5 мм².
- Кабельный выход: PG11.
- Внешний диаметр кабеля: от 4 до 8,6 мм.
- Уплотнение: резина NBR.
- Температура окружающей среды: -40...+90 °С.
- Степень защиты IP67.
- Крепёжный винт: M3×0,5 L=32,5 мм.

Стоимость разъема не изменилась.

Условия поставки и цены

Модификации	Цена, руб., с НДС
РАЗЪЁМ G1BU3000-SK-IG-OW	408