

Преобразователи частоты

OPTIDRIVE E3

ЦЕНЫ 28.03.2016

Преимущества:

- Интуитивный интерфейс
- Управление синхронными, асинхронными, вентильными электродвигателями
- Перегрузка 150%/мин.
- Порт RS-485
- 2 аналоговых входа
- Корпуса IP20 IP66
- Модели с однофазным выходом (1/1)
- Фильтр электромагнитной совместимости (ЭМС)

Применение:

- Технологическое оборудование
- Системы вентиляции и кондиционирования
- Шкафы управления насосами



ООО «Приборы контроля и Привод»

+7 342 270 02 27 www.kip59.ru

IP20 1/1 фаза 220 В для 1 фазных двигателей				
Код по каталогу	кВт	ток (А)	Габарит В/Ш/Г	Цена EUR с НДС
ODE-3-120043-1F12-01	0.37	4.3	173/82/123	251
ODE-3-120070-1F12-01	0.75	7	173/82/123	285
ODE-2-220105-1F42-01	1.1	10.5	221/104/150	359
IP20 1/3 фазы 220 В				
ODE-3-120023-1F12	0.37	2.3	173/82/123	144
ODE-3-120043-1F12	0.75	4.3	173/82/123	164
ODE-3-120070-1F12	1.5	7.0	173/82/123	202
ODE-3-220070-1F42	1.5	7.0	221/104/150	251
ODE-3-220105-1F42	2.2	10.5	221/104/150	278
ODE-3-320153-1042	4.0	15.3	261/131/175	475
IP20 3/3 фазы 380 В				
ODE-3-140022-3F12	0.75	2.2	173/82/123	231
ODE-3-140041-3F12	1.5	4.1	173/82/123	265
ODE-3-240041-3F42	1.5	4.1	221/104/15	296
ODE-3-240058-3F42	2.2	5.8	221/104/150	328
ODE-3-240095-3F42	4.0	9.5	221/104/150	369
ODE-3-340140-3F42	5.5	14.0	261/131/175	524
ODE-3-340180-3F42	7.5	18.0	261/131/175	594
ODE-3-340240-3F42	11.0	24.0	261/131/175	730
ODE-3-440300-3F42	15.0	30.0	420/171/212	1108
ODE-3-440390-3F42	18.5	39.0	420/171/212	1243
ODE-3-440460-3F42	22.0	46.0	420/171/212	1433
IP66 1/1 фаза 220 В, для 1 фазных двигателей без выкл / с выкл				
ODE-3-120043-1F1(X/Y)-01	0.37	4.3	232/161/175	329 / 369
ODE-3-120070-1F1(X/Y)-01	0.75	7	232/161/175	374 / 421
ODE-3-220105-1F4(X/Y)-01	1.1	10.5	257/188/187	492 / 555
IP66 1/3 фазы 220 В без выкл / с выкл				
ODE-3-120023-1F1(X/Y)	0.37	2.3	232/161/175	211 / 302
ODE-3-120043-1F1(X/Y)	0.75	4.3	232/161/175	245 / 338
ODE-3-120070-1F1(X/Y)	1.5	7.0	232/161/175	301 / 448
ODE-3-220070-1F4(X/Y)	1.5	7.0	257/188/187	352 / 463
ODE-3-220105-1F4(X/Y)	2.2	10.5	257/188/187	389 / 497
IP66 3/3 фазы 380 В без выкл / с выкл				
ODE-3-140022-3F1(X/Y)	0.75	2.2	232/161/175	347 / 404
ODE-3-140041-3F1(X/Y)	1.5	4.1	232/161/175	384 / 442
ODE-3-240041-3F4(X/Y)	1.5	4.1	257/188/187	428 / 492
ODE-3-240058-3F4(X/Y)	2.2	5.8	257/188/187	453 / 533
ODE-3-240095-3F4(X/Y)	4.0	9.5	257/188/187	492 / 600
ODE-3-340140-3F4(X/Y)	5.5	14.0	310/210,5/243	773 / 892
ODE-3-340180-3F4(X/Y)	7.5	18.0	310/210,5/243	878 / 1012