



Чертежи




Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)

Тип	Ø	D1	D2	b	e	h	k	S	G	d1	f1	f2	f3	f4	Вес	Вес с заполнением	Объем заполняемой жидкости
ТМ-220Р	50	57	52	29	6	47	8	14	G¼ или M12x1,5	—	—	—	—	—	0,09	0,13	35
ТМ-320Р	63	68	62			57	9								0,12	0,19	60
ТМ-320Р Байонет		70	65	31	11	60	11			0,15	0,22						
ТМ-320РКТ		68	62	29	6	57	9			0,15	0,22						
ТМ-320РКТ Байонет		70	65	31	11	60	11			0,18	0,25						
ТМ-520Р	100	111	99	48	17	85	14	22	G½ или M20x1,5	—	3	—	—	—	0,46	0,77	260
ТМ-520РКТ										7		—	132	116	121	0,53	
ТМ-620Р	150 / 160*	161	149	50	18	116	16			—	—	—	—	—	0,69	1,46	640
ТМ-620РКТ										5,5	4	180	166	171	0,79	1,56	


* — под заказ




Осевое присоединение,
завальцованные (Ø50, 63 мм)




Осевое присоединение
байонетное кольцо (Ø63 мм)




Осевое присоединение
с задним фланцем (Ø63 мм)



Осевое присоединение
с передним фланцем, завальцованные (Ø63 мм)




Осевое присоединение
со скобой тип 1, завальцованные (Ø50, 63 мм)



Осевое присоединение
со скобой тип 2, завальцованные (Ø63 мм)


Основные размеры (мм), вес (кг), объём (мл)

Тип	Ø	D1	D2	b	b1	b2	e	S	G	d1	f2	f3	f4	c1	c3	c4	c5	c6	Вес	Вес с заполнением	Объем заполняемой жидкости		
ТМ-220Т	50	57	52	29	55		6	14	G¼ или M12x1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,09	0,13	35		
ТМ-220ТС тип 1														35	83	32	71	14	0,11	0,15			
ТМ-320Т	63	68	62	30	52	—	11	14	G¼ или M12x1,5	4,5	85	75	78	—	—	—	—	—	0,11	0,18	60		
ТМ-320Т Байонет		70	60		55														0,15	0,22			
ТМ-320ТКТ		68	62		52		6												0,14	0,21			
ТМ-320ТКТ Байонет		70	60		55		11												0,18	0,25			
ТМ-320ТКП		68	62		52		25												0,14	0,21			
ТМ-320ТС тип 1							—												0,13	0,20			
ТМ-320ТС тип 2							15												0,15	0,22			





Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)

Тип	Ø	D1	D2	b	b1	b2	k1	e	S	G	d1	f1	f2	f3	f4	c1	c2	c3	c4	c5	Вес	Вес с заполнением	Объем заполняемой жидкости					
ТМ-520Т	100	111	99	45	84	—	—	16	22	G½ или M20x1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,51	0,82	260					
ТМ-520ТКП						5,5					—	—	—	0,56							0,87							
ТМ-520ТКТ						7					3	132	116	121							0,59	0,90						
ТМ-520ТЭ				—	—	—	—				—	—	—	—	—						—	—		—	—	0,39	0,70	
ТМ-520ТЭКП				5,5	—	—	—				—	—	—	—	—						—	—		—	—	0,44	0,75	
ТМ-520ТЭКТ				7	3	132	116				121	—	—	—	—						—	—		—	—	0,46	0,77	
ТМ-520ТЭС				—	—	—	—				—	—	—	—	—						—	—		—	—	—		
ТМ-620ТЭ	160	161	158	51	88	—	27	17					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,79	1,62	660			
ТМ-620ТЭКТ													5,5	4	180	166	171	—	—	—	—	—	—	—		—	0,89	1,72
ТМ-620ТЭС													7	—	—	—	—	30	39	165	28	105	0,93	1,76				



Для манометра с гидрозаполнением



Демпфер для манометра (по умолчанию)

После монтажа необходимо открыть клапан на пробке прибора (положение OPEN) или проколоть/срезать специальный выступ (в зависимости от типа пробки)